

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con NCh2245:2021, DS 57 / NOM-018-STPS-2015 / 29 CFR 1910.1200 / SGA

Revisión: 16 de diciembre de 2024

Fecha de edición anterior: 11 de mayo de 2023

HDS n°: 240A-18

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1. Nombre comercial del producto químico

ARC 988 (Parte A) (GY, RD)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Cuando se mezcla con otros constituyentes de 988, la mezcla resultante se puede usar para renovar y proteger el concreto contra el ataque por exposición química y abuso mecánico.

Usos desaconsejados: No hay información disponible

Razón por la que se desaconsejan estos usos: No aplica

1.3. Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Empresa:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel. +1 978-469-6446

(Lun. - Vie. 8:30 - 5:00 PM EST)

Solicitudes de HDS: www.chesterton.com

Email (Preguntas HDS): ProductSDSs@chesterton.com

Email: customer.service@chesterton.com

Suministrador:

1.4. Teléfono de emergencia

24 horas al día, 7 días a la semana

Infotrac: 1-800-535-5053

Fuera de Norteamérica, llame por cobrar: +1 352-323-3500

En Chile: CITUC, en caso de intoxicación: +56 2 635 3800; en caso de emergencia química: +56 2 247 3600

Bomberos 132, Carabineros 133, Investigaciones 134, SAMU 131

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

2.1.1. Clasificación de acuerdo con 29 CFR 1910.1200 / SGA

Irritación cutánea, Categoría 2, H315

Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317

Mutagenicidad en células germinales, Categoría 2, H341

Peligroso para el medio ambiente acuático, Crónico, Categoría 2, H411

2.1.2. Información adicional

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro en las SECCIONES 2.2 y 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con 29 CFR 1910.1200 / SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H315

Provoca irritación cutánea.

H317

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H341

Susceptible de provocar defectos genéticos.

H411

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:	P201	Procurarse las instrucciones antes del uso.
	P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
	P261	Evitar respirar vapores.
	P264	Lavar la piel cuidadosamente después de la manipulación.
	P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
	P273	No dispersar en el medio ambiente.
	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para la cara/los ojos.
	P302/352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
	P308/313	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico.
	P362/364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.
	P391	Recoger los vertidos.
	P405	Guardar bajo llave.
	P501	Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Información suplementaria: Ninguno

2.3. Otros peligros

Los riesgos contra la seguridad y la salud se detallan por separado para la Parte A y Parte B. El material final curado no presenta ningún riesgo. Después del maquinado, consulte las precauciones de las hojas de datos de seguridad para las partes A y B.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas			
Ingredientes peligrosos¹	%Peso	Nº CAS	Clasificación SGA
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	80-90	28064-14-4 *	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	5-10	2210-79-9	Muta. 2, H341 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Alquil (C12,C14) eter glicidilo	0-<0,25	68609-97-2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
Otros ingredientes:			
Trióxido de dihierro	0-6	1309-37-1	No clasificado **
Dióxido de titanio	0-5	13463-67-7	No clasificado **
Negro de carbón	0-<0,2	1333-86-4	No clasificado **
* No. CAS alternativo: 9003-36-5. **Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo.			
¹ Clasificado de acuerdo con: SGA, 29 CFR 1910.1200, 1915, 1916, 1917, Mass. Right-to-Know Law (ch. 40, M.G.L..O. 111F)			

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios	
Inhalación:	Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico.
Contacto con la piel:	Quitarse la ropa contaminada. Lave las ropas antes de volver a usarlas. Lávese la piel con agua y jabón. Consulte un médico.
Contacto con los ojos:	Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un médico.
Ingestión:	No provoque vómito. Consulte un médico inmediatamente.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios:	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evite el contacto con el producto mientras socorre a la víctima. Consulte la sección 8.2.2 para ver recomendaciones de equipo de protección personal.
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	
Efectos agudos previstos:	Irritante moderado de la piel. Las altas concentraciones de vapor que resultan de calentar el producto pueden causar irritación de los ojos y de las vías respiratorias.
Efectos retardados previstos:	Puede provocar sensibilización de la piel manifestada a través de sarpullido o urticaria.
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
Trate los síntomas.	

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma o niebla de agua

Medios de extinción no apropiados: Chorro de alto volumen de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldehídos y otros gases tóxicos. Se emite un humo denso cuando se quema sin oxígeno suficiente.

Otros peligros: No se ha observado ninguno

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evite el contacto con la piel. Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con pala y transfiera a recipiente adecuado para eliminación de desechos.

Medidas adicionales de prevención de desastres: No se ha observado ninguno

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la sección 13 para ver las recomendaciones de eliminación.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite el contacto con la piel. Evitar respirar vapores. Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 8. Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave las ropas antes de volver a usarlas. El cuero contaminado, incluyendo zapatos, no pueden ser descontaminados, por lo tanto deben ser desechados. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evite crear y respirar polvo durante los procesos de extracción, perforación, trituración, aserrado o lijado.

Prevención del contacto con materiales incompatibles: Consulte la Sección 10.5 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F) en un área seca.

Medidas técnicas: Almacenar en el recipiente original. Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso.

Sustancias y mezclas incompatibles: Almacenar este material lejos de materiales incompatibles (ver Sección 10).

7.3. Usos específicos finales

Sin precauciones especiales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL								
8.1. Parámetros de control								
Valores límite de exposición profesional / Concentración máxima permisible								
Ingredientes	PEL de OSHA ¹		TLV de ACGIH ²		LPP (CHILE) ³		VLE-PPT (MÉXICO) ⁴	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Alquil (C12,C14) eter glicidilo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trióxido de dihierro	(total)	15	(resp.)	5	(total)	8	(resp.)	5
	(resp.)	5			(resp.)	2,4		
	(humos)	10						
Dióxido de titanio	(total)	15	N/A	10	(total)	8	N/A	10
					(resp.)	2,4		
Negro de carbón	N/A	3,5	N/A	3	N/A	3,1	(inhal.)	3
¹ Límites de exposición permisibles de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (Permissible Exposure Limits).								
² Valores umbral límite de la Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales (Threshold Limit Values).								
³ Decreto N° 594 de 1999 (mod.), Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo								
⁴ NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control								
Valores límite biológicos								
No hay límites de exposición biológica señaló para el/los ingrediente(s).								
8.2. Controles de la exposición								
8.2.1. Medidas de ingeniería								
Suministre suficiente ventilación para mantener las concentraciones de vapor por debajo de los límites de exposición. Si resulta necesario alterar el producto curado final de modo tal que pueda generarse polvo, utilice una extracción adecuada de polvo o humedad.								
8.2.2. Medidas de protección personal								
Protección respiratoria:	Normalmente no necesario. Si se exceden los límites de exposición, utilice un respirador que cubra media o toda la cara, con un filtro combinado para polvo/vapores orgánicos.							
Protección de manos:	Guantes químicamente resistentes (por ejemplo, caucho de nitrilo, caucho butílico, neopreno, PVC)							
Protección ocular y facial:	Gafas de seguridad							
Protección de la piel y el cuerpo:	Ropa impermeable necesaria para evitar el contacto con la piel.							
8.2.3. Controles de exposición ambiental								
Consulte las secciones 6 y 12.								

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico	pasta viscosa	pH	no aplica
Color	gris o rojo	Viscosidad cinemática	6333 mm ² /s @ 25 °C
Olor	dulce	Solubilidad en el agua	insoluble
Umbral olfativo	no determinado	Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor log.)	no aplica
Punto de ebullición o intervalo de ebullición	no aplica	Presión de vapor a 20°C	no determinado
Punto de fusión/punto de congelación	no aplica	Densidad y/o densidad relativa	1,2 kg/l
% de volátiles (por volumen)	0%	Peso por volumen	9,98 lbs/gal.
Inflamabilidad	no determinado	Densidad de vapor (aire=1)	> 1
Límites inferior/superior de inflamabilidad o de explosividad	no determinado	Tasa de evaporación (éter=1)	< 1
Punto de inflamación	159,4 °C (319 °F)	% de aromáticos por peso	0%
Método	Copa Cerrada PM	Características de las partículas	no aplica
Temperatura de auto-inflamación	no aplica	Propiedades explosivas	no determinado
Temperatura de descomposición	no determinado	Propiedades comburentes	no determinado

9.2. Información adicional

Ninguno

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1. Reactividad**

Consulte las secciones 10.3 y 10.5.

10.2. Estabilidad química

Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa en condiciones de uso normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Llamas descubiertas y altas temperaturas.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos o bases fuertes en grandes cantidades, oxidantes fuertes como cloro líquido y oxígeno concentrado.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldehídos y otros humos tóxicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

Vía primaria de exposición en uso normal: Contacto con la piel y los ojos. El personal con afecciones preexistentes de la piel y los ojos y alergias de la piel podría agravarse por la exposición.

Toxicidad aguda (DL50 y CL50) -**Por vía oral:**

En base a los datos disponibles sobre los componentes, no se cumplen con los criterios de clasificación. La ingestión puede resultar en irritación de la boca, garganta y sistema gastrointestinal.

Substancia	Prueba	Resultado
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	DL50 oral, rata	> 5000 mg/kg
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	DL50, oral, rata	5800 mg/kg

Por penetración cutánea:

Substancia	Prueba	Resultado
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	DL50 cutánea, conejo	> 2000 mg/kg
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	DL50 cutánea, conejo	> 2000 mg/kg

Por inhalación:	Las altas concentraciones de vapor que resultan de calentar el producto pueden causar irritación de los ojos y de las vías respiratorias.									
<table><tr><th>Substancia</th><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>2,3-Epoxipropil o-tolil éter</td><td>CL50 por inhalación, rata, 4 h</td><td>6,09 mg/l</td></tr></table>		Substancia	Prueba	Resultado	2,3-Epoxipropil o-tolil éter	CL50 por inhalación, rata, 4 h	6,09 mg/l			
Substancia	Prueba	Resultado								
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	CL50 por inhalación, rata, 4 h	6,09 mg/l								
Corrosión o irritación cutáneas:	Provoca irritación cutánea.									
<table><tr><th>Substancia</th><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)</td><td>Irritación de la piel, conejo</td><td>Irritación moderada</td></tr><tr><td>2,3-Epoxipropil o-tolil éter</td><td>Irritación de la piel, experiencia humana</td><td>Irritación grave</td></tr></table>		Substancia	Prueba	Resultado	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Irritación de la piel, conejo	Irritación moderada	2,3-Epoxipropil o-tolil éter	Irritación de la piel, experiencia humana	Irritación grave
Substancia	Prueba	Resultado								
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Irritación de la piel, conejo	Irritación moderada								
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	Irritación de la piel, experiencia humana	Irritación grave								
Lesiones oculares graves o irritación ocular:	Podría causar irritación de los ojos.									
<table><tr><th>Substancia</th><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)</td><td>Irritación de los ojos, conejo</td><td>Ligeramente irritante</td></tr></table>		Substancia	Prueba	Resultado	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Irritación de los ojos, conejo	Ligeramente irritante			
Substancia	Prueba	Resultado								
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Irritación de los ojos, conejo	Ligeramente irritante								
Sensibilización respiratoria o cutánea:										
<table><tr><th>Substancia</th><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)</td><td>Sensibilización de la piel, Cobaya</td><td>Sensibilización</td></tr><tr><td>2,3-Epoxipropil o-tolil éter</td><td>Sensibilización de la piel, experiencia humana</td><td>Sensibilización</td></tr></table>		Substancia	Prueba	Resultado	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Sensibilización de la piel, Cobaya	Sensibilización	2,3-Epoxipropil o-tolil éter	Sensibilización de la piel, experiencia humana	Sensibilización
Substancia	Prueba	Resultado								
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Sensibilización de la piel, Cobaya	Sensibilización								
2,3-Epoxipropil o-tolil éter	Sensibilización de la piel, experiencia humana	Sensibilización								
Mutagenicidad en células germinales:	El 2,3-epoxipropil o-tolil éter es mutagénico (produce cambios en los sistemas genéticos) en algunas pruebas de laboratorio. Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.									
Carcinogenicidad:	El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha designado al dióxido de titanio inhalado como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (grupo 2B). El dióxido de titanio en este producto no se separa de la mezcla ni se propaga por el aire por sí mismo, por lo tanto, no presenta riesgos en uso normal. Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.									
Toxicidad para la reproducción:	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Exposición prolongada y repetitiva al 2,3-Epoxipropil O-tolil Eter puede causar desórdenes reproductivos (defectos de nacimiento/esterilidad).									
STOT-exposición única:	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.									
STOT-exposición repetida:	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.									
<table><tr><th>Substancia</th><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)</td><td>Nivel sin efecto adverso observable (NOAEL) subcrónico, oral, 90 días, rata, masculino / femenino (OCDE 408)</td><td>250 mg/kg</td></tr></table>		Substancia	Prueba	Resultado	Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Nivel sin efecto adverso observable (NOAEL) subcrónico, oral, 90 días, rata, masculino / femenino (OCDE 408)	250 mg/kg			
Substancia	Prueba	Resultado								
Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700)	Nivel sin efecto adverso observable (NOAEL) subcrónico, oral, 90 días, rata, masculino / femenino (OCDE 408)	250 mg/kg								
Peligro de aspiración:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.									
Información adicional:	Ninguno									
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA										
No se han determinado datos ecotoxicológicos especialmente para este producto. La información que se da a continuación se basa en el conocimiento que se tiene de los componentes y la ecotoxicología de sustancias similares.										
12.1. Ecotoxicidad (CE, CI y CL)										
El 2,3-epoxipropil o-tolil éter y las resinas epoxi (peso molecular medio <= 700) son tóxicos para los y podrían causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático (CL50/CE50 entre 1 y 10 mg/l en las especies más sensibles).										

12.2. Persistencia y degradabilidad

Componentes no reaccionados (Parte A y Parte B) evacuados en forma incorrecta al medio ambiente, pueden causar contaminación del suelo y agua. Resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700), 2,3-Epoxipropil o-tolil éter: no es fácilmente biodegradable. Trióxido de dihierro, Dióxido de titanio, Negro de carbón: sustancias inorgánicas.

12.3. Potencial de bioacumulación

Resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700): potencial moderado para bioacumulación. Coeficiente de reparto octanol/agua (log Kow): 3,6, valor estimado.

12.4. Movilidad en el suelo

Pasta viscosa. Insoluble en agua. Para determinar la movilidad ambiental, tome en cuenta las propiedades físicas y químicas del producto (vea la sección 9). Resinas epoxi: si el producto entra al suelo, será móvil y podría contaminar las aguas subterráneas.

12.5. Propiedades de alteración endocrina

No conocido

12.6. Otros efectos adversos

No conocido

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Residuos: Combine la resina y el agente de curado. El material final curado no presenta ningún riesgo. Disponga los recipientes sellados con un centro debidamente licenciado. Los componentes que no han reaccionado se consideran desechos especiales. . Puede ser incinerado en una instalación apropiada. Verifique las regulaciones locales, estatales y nacionales/federales y cumpla con el requisito más drástico.

Envase y embalaje contaminados: Deseche de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y nacionales/federales.

Prohibición de vertido en aguas residuales: No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.

Otras precauciones especiales: Ninguno

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**14.1. Número ONU o número ID**

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI: UN3082

US DOT: UN3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI: SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (RESINAS EPOXI)

US DOT: SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (RESINAS EPOXI)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI: 9

US DOT: 9

14.4. Grupo de embalaje

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI: III

US DOT: III

14.5. Peligros para el medio ambiente

CONTAMINANTE MARINO

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

NO HAY PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

NO APLICA

14.8. Información adicional

US DOT: ERG NO.171,

MAY BE SHIPPED AS NON-RESTRICTED IN NON-BULK PACKAGINGS (119 GALLONS OR LESS) BY MOTOR VEHICLE, RAIL CAR OR AIRCRAFT.

(49 CFR 171.4(C))

IMDG: EMS. F-A, S-F

PUEDE ENVIARSE COMO NO RESTRINGIDO EN ENVASES INDIVIDUALES O COMBINADOS QUE CONTIENEN UNA CANTIDAD NETA POR ENVASE INDIVIDUAL O INTERNO DE 5 L O MENOS. (ENMIENDA DEL CÓDIGO IMDG 37-14, 2.10.2.7)

OACI/IATA: PUEDE ENVIARSE COMO NO RESTRINGIDO EN ENVASES INDIVIDUALES O COMBINADOS QUE CONTIENEN UNA CANTIDAD NETA POR ENVASE INDIVIDUAL O INTERNO DE 5 L O MENOS.(NORMATIVA DE PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA IATA 56A EDICIÓN, 4.4 DISPOSICIONES ESPECIALES A197)

ADR: CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN M6, CATEGORÍA DE TRANSPORTE 3, CÓDIGO DE RESTRICCIÓN EN TÚNELES (-) PUEDE ENVIARSE COMO NO RESTRINGIDO EN ENVASES INDIVIDUALES O COMBINADOS QUE CONTIENEN UNA CANTIDAD NETA POR ENVASE INDIVIDUAL O INTERNO DE 5 L O MENOS. (ADR 2015 VOLUMEN 1, CAPÍTULO 3.3 DISPOSICIONES ESPECIALES 375)

Chile:			
	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número NU	3082	3082	3082
Designación oficial de transporte	SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.	SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.	SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Clase o división	9	9	9
Peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Peligros ambientales	Sí	Sí	Sí
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-Anexo II; IBC Code)	No aplica	No aplica	No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Regulaciones nacionales

EE.UU.:

TITULO III de SARA de la EPA

Peligros según la Sección 312:

Irritación cutánea
Sensibilización cutánea
Mutagenicidad en células germinales

Sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Sección 313 de EPCRA y del 40 CFR 372:

Ninguno

TSCA: Todos los componentes químicos están listados o son exentos.

Chile:

NCh2245 – Hoja de datos de seguridad para productos químicos — Contenido y orden de las secciones
NCh382 – Sustancias peligrosas – Clasificación general
NCh2190 – Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para la identificación de riesgos
NCh1411/4 – Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales
Decreto Supremo Nº 57 – Aprueba reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas
Decreto Supremo Nº 148 – Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos
Decreto Supremo Nº 298 – Reglamento sobre el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos
Decreto Supremo Nº 594 – Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

Otras regulaciones nacionales: Ninguno

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES											
Abreviaturas y acrónimos:	ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales) ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera BCF: Factor de bioconcentración cATpE: Estimación puntual de la toxicidad aguda (converted Acute Toxicity point Estimate) CL50: Concentración letal para el 50% de una población de prueba CT: Corto tiempo DL50: Dosis letal para el 50% de una población de prueba ETA: Estimación de la toxicidad aguda HDS: Hoja de datos de seguridad IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas LCE: Límite de concentración específico LOEL: Lowest observed effect level (Nivel mínimo de efecto observable) LPA: Límite permisible absoluto LPP: Límite permisible ponderado LPT: Límite permisible temporal N/A: No aplicable ND: No disponible NOEC: Concentración sin efectos observados NOEL: Nivel sin efecto observable OACI: Organización de aviación civil internacional OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OSHA: Occupational Health & Safety Administration (Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU.) PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica (Q)SAR: Relación (cuantitativa) estructura-actividad REL: Límite de exposición recomendado RID: Reglamento relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril SGA: Sistema Globalmente Armonizado STEL: Short term exposure limit (Límite de exposición a corto plazo) STOT: Specific Target Organ Toxicity [Toxicidad específica en determinados órganos] STOT RE: Toxicidad específica en determinados órganos, exposición repetida STOT SE: Toxicidad específica en determinados órganos, exposición única TWA: Concentración por promedio ponderado de tiempo US DOT: United States Department of Transportation (Departamento de Transporte de Estados Unidos) VLE-PPT: Valores límite de exposición promedio ponderado en el tiempo Se pueden consultar otras abreviaturas y siglas en www.wikipedia.org .										
Principales referencias de documentación y fuentes de datos:	Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) - Información sobre sustancias químicas Base de datos de clasificación e información química (CCID) Biblioteca Nacional Estadounidense de la Red de Datos de Toxicología de los Medicamentos (TOXNET) Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación (NITE)										
Procedimiento utilizado para obtener la clasificación de preparados de acuerdo con el SGA:											
<table><tr><th>Clasificación</th><th>Procedimiento de clasificación</th></tr><tr><td>Skin Irrit. 2, H315</td><td>Método de cálculo</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1, H317</td><td>Principio de extrapolación "Dilución"</td></tr><tr><td>Muta. 2, H341</td><td>Principio de extrapolación "Dilución"</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 2, H411</td><td>Método de cálculo</td></tr></table>		Clasificación	Procedimiento de clasificación	Skin Irrit. 2, H315	Método de cálculo	Skin Sens. 1, H317	Principio de extrapolación "Dilución"	Muta. 2, H341	Principio de extrapolación "Dilución"	Aquatic Chronic 2, H411	Método de cálculo
Clasificación	Procedimiento de clasificación										
Skin Irrit. 2, H315	Método de cálculo										
Skin Sens. 1, H317	Principio de extrapolación "Dilución"										
Muta. 2, H341	Principio de extrapolación "Dilución"										
Aquatic Chronic 2, H411	Método de cálculo										
Señal de seguridad (NCh1411/4) / NFPA 704:											
											
Advertencias de peligro referenciadas:	H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H341: Susceptible de provocar defectos genéticos. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.										
Más información:	Ninguno										

Fecha de revisión actual: 16 de diciembre de 2024

Fecha de creación: 16 de diciembre de 2024

Cambios de la HDS en esta revisión: Secciones 1.3, 3, 8.1, 12.2, 12.5.

Límite de Responsabilidad del proveedor:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.