

11K Sellos para vástagos


Conjunto bipartido apilado de dos componentes para el sellado hidráulico

El sello 11K EZ Stack Pack patentado de Chesterton® es un conjunto bipartido apilado de dos piezas y de acción simple que emplea un perfil de reborde angular negativo para optimizar su rendimiento operativo y facilitar su instalación en la cavidad del prensaestopas. El exclusivo diseño bipartido consiste en dos componentes y elimina la necesidad de desmontar el equipo y colocar calzos, se recomienda para usarse en cilindros hidráulicos y en prensas.

El sello 11K EZ Stack Pack se puede fabricar usando el proceso tradicional de moldeado por compresión o un proceso de maquinado que permite la flexibilidad de crear cualquier tamaño con base en las dimensiones del equipo.


El anillo inferior es el sellador principal, y el anillo superior proporciona un sellado secundario y funciona como anillo antiextrusión. El conjunto está disponible en varias combinaciones de materiales para adaptarse a equipo nuevo o usado, y se puede suministrar en diseños bipartidos o sólidos.

ESPECIFICACIONES				
Material (designación)	Intervalo de tamaños mm (pulg)	Temperatura °C (°F)	Presión bar (psi)	Velocidad m/s (pies/min)
AWC700 (FKM)	6 a 152 (1/4 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5,000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15,000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15,000)	0,5 (100)
AWC825 (EU)	6 a 1400 (1/4 a 55)	-40 a 85 (-40 a 185)	1035 (15,000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	6 a 254 (1/4 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7,500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 a 508 (1/4 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15,000)	1,25 (250)



PERFILES DEL PRODUCTO:





- El diseño bipartido patentado elimina la necesidad de desmontar el equipo
- El perfil de reborde negativo optimiza el rendimiento operativo y facilita la instalación
- Sin necesidad de calzos, elimina los tediosos cálculos y los ajustes futuros
- La combinación de dos materiales funciona tanto en equipo nuevo como en equipo desgastado
- Se fabrican en tamaños que cumplen con las normas internacionales, como ISO y DIN

Para hacer un pedido:			
Perfil del producto:			
Material:			
Diámetro del vástago o pistón (d):			
Diámetro del núcleo (D ₁):			
Altura de la ranura (L ₃):			



SOLUCIONES GLOBALES, SERVICIO LOCAL

Desde el momento de su creación en 1884, A.W. Chesterton Company ha satisfecho con éxito las necesidades críticas de una base de clientes muy diversa. Hoy en día, tal como ha sucedido siempre, los clientes cuentan con las soluciones de Chesterton para mejorar la confiabilidad de los equipos, optimizar el consumo de energía y suministrar soporte y servicio técnico a nivel local, dondequiera que se encuentren en el mundo.

Las capacidades globales de Chesterton incluyen:

- Prestar servicio a plantas en más de 100 países
- Operaciones globales de fabricación
- Más de 500 oficinas de ventas y centros de servicio técnico en todo el mundo
- Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio capacitados

Visite nuestro sitio web en www.chesterton.com

Los certificados ISO de Chesterton están disponibles en www.chesterton.com/corporate/iso

Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen como fin indicar solamente características generales.
AM: CHESTERTON COMPANY RECHAZA LA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD, SI HAY ALGUNA, SE LIMITA ÚNICAMENTE
AR REMPIAZO DEL PRODUCTO. CUAL QUIER INAGEN AQUÍ CONTENIDA ES ÚNICAMENTE PARA PROPÓSITOS GENERALES ILUSTRATIVOS O ESTÉTICOS, Y NO TIENE COMO FIN DÍVULGAR NINGUNA INFORMACIÓN O AVISO DE INSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, MANEJO O USO
REFERENTE A NINGÚN PRODUCTO O EQUIPIO. CONSULTE EN LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES, HOJAS DE DATOS DE PRODUCTOS Y/O ETIQUETAS DE PRODUCTO CORRESPONDIENTES LAS INSTRUCCIÓNES SOBRE EL USO, ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y ELIMINACIÓN SEGURIDOS DE LOS PRODUCTOS O CONSULTE CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE CHESTERIOR.



DISTRIBUIDO POR:

FORM NO. ES24461.06

860 Salem Street Groveland, MA 01834 USA Teléfono: 781-438-7000 Fax: 978-469-6528 www.chesterton.com